

Ouverture Totale à commande centralisée mécanique ou électronique (VIGIK) sans porte collective Norme NF D 27404 - Usage intérieur



2400 / 20

- Corps et portillons "poirier"
- Clapets assortis

2400 / 60

- Corps et portillons "chêne verni"
- Clapets assortis



● Absence de portes collectives

- Pas de débattement à prévoir pour celles-ci donc bonne adaptation aux halls étroits
- Pas d'étiquetage intérieur à prévoir.
- Une seule serrure de la Poste, mécanique ou électronique (VIGIK) quel que soit le nombre de boîtes.

● Fonctionnement

- La serrure de la Poste contrôlant l' Ouverture Totale est placée dans le badeau supérieur. L' ouverture de la serrure décondamne l'ensemble des portillons : le préposé ouvre alors celui ou ceux des boîtes aux lettres dans lesquelles il a un paquet à déposer. La fermeture de la serrure provoque le verrouillage de tous les portillons.
- En option, la serrure mécanique de la Poste peut-être remplacée par une serrure électronique VIGIK qui assure une plus grande sécurité aux lettres et paquets. En effet, le badge VIGIK du préposé est validé par lui à son départ du bureau de Poste et pour une durée très limitée.



2400 / 11

- Façade acier laquée vert d'eau
- Encadrement intégré assorti



