

Ouverture Totale avec portes collectives
Norme NF D 27404 - Usage intérieur

**Conjugue l'esthétique et le silence d'un modèle
bois avec le prix d'un modèle métallique**



OT 500 / 20

- Corps et portillons "Mélaminé Acajou"
- Profilés Alu. argent



OT 500 / 20

- Corps et portillons "Mélaminé Poirier"
- Profilés Alu. Doré

● **Descriptif :**

- Batterie monobloc de 4 à 36 alvéoles
- Modèles pour pose en saillie ou encastrée.
- Portes collectives monobloc en multiplis avec charnière toute hauteur en aluminium anodisé.
- Portillons avec charnière toute hauteur en aluminium anodisé équipés d'une serrure de sûreté livrée avec 2 clés et d'un porte étiquette en polycarbonate inaccessible de l'extérieur.

● **Options :**

- Charnières aluminium et serrures dorées
- Tableau d'affichage sans porte
- Tableau d'affichage avec porte pléxi épaisseur = 6 mm
- Tableau indicateur avec porte pléxi épaisseur = 6 mm
- Réserve pour interphone assortie aux portillons (sans découpe)

TABLEAU DE FINITIONS

Référence Modèle	Corps		Portillon		
	Nature	Décor	Mé laminé Décor (1)	Plaqué stratifié standard (3)	Plaqué stratifié luxe (3)
OT500 / 10	MDF	Sans	●	●	●
OT500 / 20	Mé laminé décor	(2)	●	●	●
OT500 / 30	MDF Plaqué Stratifié Std ou Alu argent	(3)	●	●	●
OT500 / 40	MDF Plaqué Stratifié luxe ou Doré	(4)	●	●	●

(1) 4 Décor au choix : Chêne, Acajou, Poirier, Ivoire.

(2) 6 Décor au choix

(3) 10 Décor au choix

(4) 4 Décor au choix

} Voir Palette "Teintes et Matériaux"

DIMENSIONS HORS TOUT DU CORPS DE BATTERIE

		Profondeur = 376 mm Hauteur minimale = 2 alvéoles			
601					
876					
1151					
1426					
1701					
	374	657	940	1244	1527 1810

Dimensions des tableaux et platines interphones

- 1,2,3 ou 4 alvéoles disposés indifféremment dans une même porte collective pour les tableaux sans porte et les réservations interphone
- Pour les tableaux avec porte (affichage ou indicateur), on respectera les formats ci dessous:



- Capacité des tableaux indicateurs : 34 étiquettes, dimensions visible 15x100, par alvéole.